LAMPEDIREKTE.NO

Spesifikasjoner Philips LED panel CoreLine RC120B 30W 2700lm - 840 kald hvit | 30x120cm - UGR <25

Se produkt

Generell

Artikkelnr.	220788
EAN	8717943897582
Produsent navn	RC120B LED27S/840 PSU W30L120
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x36
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Wattstyrke	30
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Lysfarge (Kelvin)	4000K - kald hvit
Fargekode	840 kald hvit
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lysvinkel (grader)	90
Lysfluks (Lumen)	2700
Lysutbytte (Lm/W)	90
Egnet for Utendørsbruk	Nei
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20

Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Armatur Tilkobling	PIP [Push-in tilkobling og pull relief]
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armatur informasjon

EOC8	89758200
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 25 - Gangkorridorer, trapper
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturet	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	120x30cm
Lengde (mm)	1200
Bredde (mm)	300
Høyde (mm)	32

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Enkle og **effektive LED-løsninger** **Skreddersydd tilbud**

Opptil **7 års garanti** på LED-produkter Enkel **returprosess**

Trustpilot