LAMPEDIREKTE.NO



# Spesifikasjoner Philips LED panel SlimBlend RC400B 35.5W 4200lm - 840 kald hvit | 120x30cm - UGR <19 - Bevegelses- og lyssensor

Se produkt

## Generell

| | |
|---|---|
| Artikkelnr. | 243186 |
| EAN | 8718699980559 |
| Produsent navn | RC400B LED42S/840 SRD W30L120 VPC IA4 W |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000 |

## Teknisk informasjon

| | |
|---|---|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Wattstyrke | 35.5 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja kan dimmes med Interact |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000K - kald hvit |
| Fargekode | 840 kald hvit |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lysvinkel (grader) | 120 |
| Lysfluks (Lumen) | 4200 |
| Lysutbytte (Lm/W) | 118 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP40 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |

| | |
|---|---|
| Armatur Tilkobling | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Paneler |

## Armatur informasjon

| | |
|---|---|
| Montering | Innfelt |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PS (Polystyrene) |
| Driftstemperatur | -10 to +25 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturet | Hvit |
| Materiale | Stål |
| Farge på deksel | Hvit |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm) | 1197 |
| Bredde (mm) | 297 |
| Høyde (mm) | 51 |


## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Enkle og **effektive LED-løsninger** **Skreddersydd tilbud**

Opptil **7 års garanti** på LED-produkter Enkel **returprosess**

Trustpilot